



BP 4 Garden Set

Комплект BP 4 Garden Set, включающий насос с предохранителем, защищающим модель от перегрева, а также всасывающий шланг.



1 Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.



2 Готов к использованию

- Включает готовый для подключения вакуумно-стойкий шланг с всасывающим фильтром и обратным клапаном.



3 Термостат

- Дополнительная защита - защищает насос от перегрева.



4 Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.



BP 4 Garden Set

- Практичный ножной выключатель для комфортного включения и выключения без нагибания
- Удобная ручка для переноски для обеспечения мобильности
- Оптимизированный соединительный штуцер для подключения насоса без инструмента

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-352.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697737	
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 4000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	45 / 4,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	кг	8,84
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230–240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Термостат	■
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Всасывающая гарнитура PerfectConnect	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки	

BP 4 Garden Set 1.645-352.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	2.997-110.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	■
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	2	2.997-112.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	■
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	3	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	4	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	5	6.997-348.0						Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	6	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	7	6.997-360.0						Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
Всасывающая гарнитура, 7 м	8	2.997-111.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	□
Соединители									
Адаптер для насосов, G1	9	6.997-473.0						Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	10	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	11	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	12	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
Соединительный элемент для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	13	2.997-113.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4» и 1»	□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	14	2.997-120.0						Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

