



HD 10/16-4 Cage Ex

Специальное решение для эксплуатации во взрывоопасных зонах: взрывозащищенный аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex с рабочим давлением 160 бар при расходе воды 1000 л/ч.









- 1 Электропроводная рама Cage с порошковым покрытием
- Прочная рама из стальных труб.
- Позволяет перемещать аппарат краном.
- 2 Взрывобезопасное оснащение
- Электропроводные резиновые шины.
- Температура любых поверхностей не превышает 200 °C.

Технические характеристики и комплекта- ция





HD 10/16-4 Cage Ex

- Взрывозащищенное исполнение (II 2 G с T3)
- Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
- 4-полюсный электродвигатель воздушного охлаждения

Технические характеристики 1.353-904.0 Номер для заказа Штрих-код (EAN) 4054278157887 Параметры электросети ~/В/Гц 3 / 400 / 50 Производительность Рабочее давление 160 / 16 бар / МРа бар / МРа 220 / 22 Макс. давление °C max. 50 Макс. температура воды на входе Потребляемая мощность кВт 5,5 111 Macca ΚГ 980 × 720 × 1100 Габариты (длина х ширина х высо- мм та)

Комплектация		
Пистолет		EASY!Force Ex
Шланг высокого давления	М	10 / НД 8, 400 бар
Струйная трубка	ММ	1050
Мощное сопло		I
Система защиты от скручивания шланга (AVS)		-
Автоматическое отключение		I .
Струйная трубка высокого давления		•
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0





		Номер для								
		заказа	Размер сопла				Цена	Описание		
Сопло высокого давления с угл	Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°	1	2.113-036.0	60					Формирует точечную струю для устранения самых стойких агрязнений.		
Мощное сопло с углом распыле	ния 2	5°								
Мощное сопло с углом распыления 25°	2	2.113-026.0	60					Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади.		

[■] Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0





		Номер для заказа	Производи- тельность		Цена	Описание	
Пистолеты							
EASY!Force Ex	1	4.118-020.0				Допущен для применения на взрывоопасных участках и обеспечивает работу без переутомления: пистолет EASY!Force Ex, сводящий усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления.	

[■] Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0





	Номер для заказа	Номин. диа- метр	Макс. рабочее давление	Длина	Цена	Описание
Специальные шланги						
Шланг высокого давления, взрывобезопасный, 2x EASY!Lock, НД	6.110-064.0	DN 8	400 бар	10 м		10-метровый электропроводный шланг высокого давления для применения на взрывоопасных участках с системой
8, 400 бар, 10 м, ANTI!Twist						ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон.

[■] Входит в комплект поставки.